

SCHEDA TECNICA N° 060

Epoxi-Spezialverdünnung



I. Materiale

einZA Epoxi-Spezialverdünnung è il diluente specifico per i fondi e smalti bicomponenti epossidici. Diluente per applicazioni a pennello, rullo e a spruzzo.

Indicazione per la lavorazione:

einZA Epoxi-Spezialverdünnung va aggiunto sempre dopo la catalisi dei due componenti (smalto di base e catalizzatore).

II. Dati tecnici

Densità (20 °C)	0.860 = 860 g/l
Colore	soluzione trasparente

IV. Avvisi di sicurezza e di pericolo

Punto d'infiammabilità	sopra ai 21 °C
Classe di pericolosità secondo VbF	A II

Il prodotto sottostà al regolamento sulle sostanze pericolose. Tutte le indicazioni necessarie si trovano nella scheda di sicurezza secondo il regolamento CLP e il regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono sempre a disposizione sul sito www.einZA.com oppure su richiesta all'indirizzo e-mail: sdb@einZA.com.

Ossevare le informazioni e l'etichettatura sulla confezione!

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all'uso previsto. In ogni caso sono valide le ns. condizioni generali di contratto.

Edizione 02/2023; Con la presente scheda tecnica perdono validità quelle precedenti.