

SCHEDA TECNICA N° 225

einZA Novatrol Terrassenöl



Olio naturale ad acqua; per terrazze ed elementi edili da giardino

Per la protezione e manutenzione di legno nel giardino

I. Materiale

einZA Novatrol Terrassenöl è un'olio naturale, prodotto a base vegetale, profondamente penetrante, molto adatto per terrazze di legno Bangkirai e tek e per elementi edili da giardino (pergole ecc.). einZA Novatrol Terrassenöl si distingue per un alto potere penetrante, protegge il legno e intensifica l'aspetto lignée naturale. L'applicazione di einZA Novatrol Terrassenöl su legno da giardino e superfici di terrazze esposte all'intemperie si effettua una resistenza all'acqua. Risulta una protezione naturale della superficie che regola l'umidità; questo strato protettivo rimane a pori aperti e con capacità di diffusione.

Tipo di Materiale	un'olio naturale, ad acqua, profondamente penetrante.
Sostanza attiva	0,70 peso % IBPC 0,40 peso % Tebuconazol
Campo d'impiego	per la protezione e manutenzione di terrazze ed elementi edili da giardino
Tonalità	tek (per legno rossiccio: Bangkirai, Teak, Merbau e Meranti) incolore UV-natura (per legno chiaro come quercia, Robinie e Iroko)
Peso specifico	ca. 1,00 = 1.000 g/l
Resa	60 bis 80 ml/m ² (12 bis 16 m ² /l), a seconda del potere assorbente e la tecnica d'applicazione.
Essiccazione	dopo circa 24 - 48 ore.
Base di legante	oli naturali a base vegetale, idrodiluibili.
Pigmenti	ossidi di ferro, micronizzati e trasparenti.
Confezioni	750 ml - 2,5 litri

II. Caratteristiche

- Olio naturale, idrodiluibile.
- Protezione e manutenzione a base vegetale.
- Cura con cellule fresche per pavimento di terrazze ed elementi edili da giardino.
- Penetra profondamente, non forma una pellicola.
- Protezione per la superficie, a pori aperti e con diffusibilità.
- Intensifica la venatura di legno naturale.
- Il blocco di acqua è attivo contro l'umidità e influssi atmosferici.
- Conservazione idrorepellente della superficie di legno.
- La formula di protezione conservante del film evita che il legno diventa verde.
- L'eccellente UV assorbitore è protettivo contro i raggi UV.
- Molto adatto per pavimento di terrazze di legno Bangkirai.

• (continua a pag. 2)

III. Indicazioni per l'uso

Applicare einzA Novatrol Terrassenöl su pavimenti di terrazze e su elementi edili da giardino normalmente segnati dall'intemperie. Su superfici di aspetto grigio e su legno con eccipienti di legno è necessario un pretrattamento di pulizia e neutralizzazione con einzA Novatrol Holzentgrauer.

Avvertenze:

einzA Novatrol Terrassenöl non è adatto per mobili da giardino (particolarmente per mobili a sedere).

Consigliamo l'uso di einzA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel (olio per legno per mobili da giardino).

Regole per la lavorazione:

Il legno del pavimento di terrazze e il legno da giardino deve essere asciutto, pulito e assorbente. Non lavorare einzA Novatrol Terrassenöl con una umidità d'aria superiore ai 85% e con temperature sotto i +8°C o sopra i +25°C e con raggi solari diretti.

Superfici di legno leggermente disgregato dall'intemperie:

Mescolare bene einzA Novatrol Terrassenöl prima dell'applicazione.

Applicare l'olio con un pennello piatto due volte e bagnato-su-bagnato.

Eseguire la seconda mano 15 - 30 minuti dopo la prima mano.

Eliminare l'olio per legno eccedente con un pennello per superfici oppure con un panno antipilling.

A seconda della temperatura e dell'umidità d'aria si può usare le superfici di legno trattate in tale modo dopo una essiccazione di 1 - 2 giorni.

Superfici di legno grigio e molto disgregato dall'intemperie:

Pretrattare con einzA Novatrol Holzentgrauer le superfici di legno disgregato dagli agenti atmosferici o di aspetto grigio.

Per l'indicazioni per l'uso preciso consultare la scheda tecnica N° 224.

Indice di sicurezza e contrassegno

Il prodotto è subordinato al regolamento di sostanze pericolose.

Tutte le indicazioni necessarie si trovano nel REACH-Sicherheitsdatenblatt (foglio con dati di sicurezza) secondo (EG) regolamento numero 1907/2006 rispettivamente nel foglio con dati di sicurezza ai sensi del CLP regolamento (GHS) secondo (EG) regolamento numero 1272/2008.

È sempre disponibile sul sito www.einzA.com oppure su richiesta: sdb@einzA.com .

Rispettare le informazioni e l'etichettatura della confezione !

Le succitate indicazioni sono state raccolte secondo l'attuale stato di conoscenza dei collaudi tecnici e sono indicative. Per la molteplicità dell'uso e dei metodi d'applicazione queste indicazioni non sono impegnative e non costituiscono alcun impegno legale, non esimendo l'operatore dalla propria responsabilità di controllare l'adeguatezza del prodotto. Per quanto non menzionato valgono le nostre condizioni di consegna e di pagamento.

Edizione 03.2020; Con la presente scheda tecnica vengono invalidate quelle precedenti.