

<b>Systemaufbau, Wartung und Pflege</b>	<b>Freiluftklima 1</b> Holzflächen im Außenbereich: Geschützt, nicht der direkten Bewitterung ausgesetzt	<b>Freiluftklima 2</b> Holzflächen im Außenbereich: normale Bewitterung, mit konstruktivem Holzschutz	<b>Freiluftklima 3</b> Holzflächen im Außenbereich: starke Bewitterung, Wetterseite
	Lasur und Farbe: hellgetönt Lärchenholzöl: farblos	Lasur und Farbe: mittelgetönt und mittlere Lasurtöne Lärchenholzöl: farblos	Lasur und Farbe: mittel- und dunkelgetönt, mittlere und dunkle Lasurtöne

Produkte		
----------	---	---

Vorbehandlung Holzbauteile müssen sauber, trocken (ca. 13% Holzfeuchte) und fettfrei sein.

Aufbau Neuanstrich	2 x entspricht 5-7 m <sup>2</sup> /l	2 x entspricht 5-7 m <sup>2</sup> /l	2 x entspricht 7 m <sup>2</sup> /l
--------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Kontrolle / Pflege (Inaugenscheinnahme)	nach 3 Jahren	nach 2 Jahren	nach 1 Jahr
--	---------------	---------------	-------------

Maßnahme (falls erforderlich)	intakte Lasuranstriche leicht anschleifen und auffrischen	Vergrauungen gründlich abschleifen
-------------------------------	---	---------------------------------------

zusätzlich stark saugende Stirnholzflächen und Gehrungen behandeln

Produkte		
----------	---	---

Wartung Folgejahre alle 2-3 Jahre alle 1-2 Jahre jährlich

Maßnahme	Alte intakte Lasuranstriche gründlich anschleifen und säubern. Bereits angewitterte Flächen sollten jetzt mit einZA Novasol Lasur und Farbe behandelt werden.
----------	--

zusätzlich stark saugende Stirnholzflächen und Gehrungen behandeln

**Wartung** ist die Pflege zum Erhalt des bestehenden Zustandes.

**Instandsetzung** ist nur bei nicht ausreichender Wartung / Pflege erforderlich.

Holzflächen sind dann mit einem Erneuerungsanstrich mit den entsprechenden Vorarbeiten zu behandeln.

einZA Farben GmbH & Co KG Junkersstr. 13 · D-30179 Hannover · Tel.: +49 (0) 511 67490-0 · www.einZA.com

Ihr einZA Großhändler	Ihr Fachbetrieb
-----------------------	-----------------

effizienter Holz- und Wetterschutz  
Lasur und Farbe für außen

einZA Novasol | einZA Lisol





oregon | transparent



erle | transparent



birke | transparent



zeder | transparent




pinie | transparent



kastanie | transparent



eiche | transparent




walnuss | transparent



nussbaum | transparent



palisander | transparent



beigebraun | transparent

lasierend ▽

deckend ▽



weiß | deckend

# einZA Novasol Holz- und Wetterschutz

Lösemittelhaltige Holzlasur und Wetterschutzfarbe für außen

Tief eindringende bindemittelreiche Holzlasur- und Wetterschutzfarbe, schützt mit nur 2 Anstrichen alle Holzbauteile. Für außen verbautes Holz, wie Verbretterungen, Dachüberstände, Fassadenschalungen, Dachvorsprünge, Giebel, Zäune, Gatter, Pfosten Pergolen, Fenster u.a.m.

## Die Produkt-Highlights:

- Lasierender und deckender witterungsstabiler Holzschutz mit Filmschutz gegen Bläuebefall
- 2-Schicht-System mit hohem Feuchteschutz
- optimale handwerkergerechte Qualitätseinstellung
- auch auf großen Flächen ansatz- und streifenfreie Ergebnisse
- mit gelbildenden Thixalkyden für tropffreies Überkopparbeiten
- spezielle Öle sorgen für optimale Untergrundbenetzung und Zwischenhaftung - ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich
- offenporiger Schutzfilm - hochelastisch mit hoher Diffusionsfähigkeit - keine Abschälungen und/oder Abblätterungen
- lösemittelhaltig, aber geruchlos auftrocknend
- (fast) grenzenlose Farbtonvielfalt über das einZA mix Farbmischsystem L

einZA Novasol Lasur und Farbe ist gebrauchsfertig zum unverdünnten Streichen und Rollen eingestellt. Spritzen ist nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich. Dieses Produkt ist eine »behandelte Ware« nach EU-Verordnung 528/2012 und enthält als Filmschutzmittel folgenden bioziden Wirkstoff: 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC).

# einZA Novasol Lärchenholzöl

Lösemittelhaltiges holzschützendes Lärchenholzöl für außen

Lösemittelhaltiges witterungsstabiles Holz- und Wetterschutzöl mit dem einzigartigen Aqua-Blocker und und Filmschutz gegen Bläuebefall. Dieses farblose Holzöl mit produktspezifischem UV-Absorber schützt bei fach- und sachgerechter Pflege und Wartung das Holz vor der von der UV-Strahlung verursachten typischen Vergrauung.

## Die Produkt-Highlights:

- Witterungsstabil mit einzigartigem Aqua-Blocker mit geprüfter Schutzfunktion
- schützt Holz vor Schäden durch UV-Strahlung durch speziellen UV-Absorber
- optimale handwerkergerechte Qualitätseinstellung
- auch auf großen Flächen ansatz- und streifenfreie Ergebnisse
- mit gelbildenden Thixalkyden für tropffreies Überkopparbeiten
- spezielle Öle sorgen für optimale Untergrundbenetzung und Zwischenhaftung - ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich
- offenporiger Schutzfilm - hochelastisch mit hoher Diffusionsfähigkeit - keine Abschälungen und/oder Abblätterungen
- lösemittelhaltig, aber geruchlos auftrocknend

einZA Novasol Lärchenholzöl ist gebrauchsfertig zum unverdünnten Streichen und Rollen eingestellt. Spritzen ist nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich. Dieses Produkt ist eine »behandelte Ware« nach EU-Verordnung 528/2012 und enthält als Filmschutzmittel folgenden bioziden Wirkstoff: 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC).



deckend ▽



weiß | deckend

# einZA Lisol Holz- und Wetterschutz

Lösemittelhaltige Holzlasur und Wetterschutzfarbe

Hochwertige, edelmatte auf Rizinenstandöl und Mattöl basierte lösemittelhaltige Schutzfarbe und Lasur mit tiefenwirksamen Filmschutz gegen Bläuebefall. Professionelles 1-Topf-System für hoch wetterbeständige, lasierende und deckende Beschichtungen. Universell einsetzbar auf allen Holzbauteilen im Außenbereich. Besonders geeignet für die großflächige Verarbeitung auf sägerauen Holz-Untergründen. Offenporige, zähelastische Holzlasur- und Wetterschutzfarbe, feuchtigkeitsregulierend ohne Gefahr der Versprödung und Rissbildung.

einZA Lisol Holzlasur- und Wetterschutzfarbe ist lösemittelhaltig, aber geruchlos auftrocknend.

## Die Qualitätsmerkmale:

- tief eindringende, bindemittelreiche Holzlasur- und Wetterschutzfarbe
- mit edelmatter Oberflächenoptik
- tiefenwirksamer Filmschutz gegen Bläuebefall
- für alle Holzbauteile
- besonders geeignet für die großflächige Verarbeitung auf sägerauen Holz-Untergründen
- Holzöle auf Mattölbasis gewährleisten optimales Penetrationsverhalten
- thixotrope Gelstruktur für ansatz- und streifenfreie Oberflächen
- feuchtigkeitsregulierender, offenporiger Schutzfilm
- zeitgemäßes 2-Schicht-System durch modernste Bindemittel-Technologie
- im Systemaufbau ohne Zwischenschliff zu verarbeiten
- sicherer Schutz vor allen Witterungseinflüssen
- optimaler Oberflächenschutz ohne Versprödungen und Rissbildungen
- lösemittelhaltig, aber geruchlos auftrocknend
- (fast) grenzenlose Farbtonvielfalt über das einZA mix Farbmischsystem L



einZA Lisol Holz und Wetterschutz ist gebrauchsfertig zum unverdünnten Streichen und Rollen eingestellt. Spritzen ist nach VOC-Richtlinie nur in geschlossenen Anlagen möglich.

Dieses Produkt ist eine »behandelte Ware« nach EU-Verordnung 528/2012 und enthält als Filmschutzmittel folgenden bioziden Wirkstoff: 3-Iod-2-propinylbutylcarbammat (IPBC).

im Überblick	 Novasol Lasur	 Novasol Farbe	 Lärchenholzöl	 Lisol
Verarbeitung	Streichen, Rollen	Streichen, Rollen	Streichen, Rollen	Streichen, Rollen
Farbton	11 Lasurtöne + farblos 	weiß	farblos	
Gebindegrößen readymix	1, 2,5, 5, 10 Liter	1, 2,5, 5, 10 Liter	1, 2,5, 5, 10 Liter	2,5, 5, 10 l weiß deckend
Gebindegrößen einZA mix	1, 3, 5, 10 Liter	1, 3, 5, 10 Liter		1, 3, 5, 10 Liter

Geprüftes Holzschutzmittel

